

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

1. 化学品及び会社情報

1.1 名称

製品名 : WACKER® PRIMER G 790

1.2 会社情報

製造者／供給者 : 旭化成ワッカーシリコン株式会社
 住所 : 東京都千代田区神田錦町2-9
 郵便番号 : 〒101-0054
 電話番号 : +81 3 3291-2281
 FAX 番号 : +81 3 3291-2289

SDSについての情報 : 電話番号 03 5283-8850
 ファックス番号 03 3291-2289
 E-メール MSDS-AWS@wacker.com

緊急連絡先 : +81 3 4578 9341

1.3 推奨用途および使用上の制限

物質／調剤の用途:
 工業用
 プライマー。

2. 危険有害性の要約

2.1 物質または混合物の分類

危険有害性クラス	危険有害性カテゴリー	暴露経路	H-コード
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2		H373
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分3		H336
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2		H371
生殖毒性	区分1A		H360
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1		H318
皮膚腐食性／刺激性	区分2		H315
引火性液体	区分2		H225
誤えん有害性	区分1		H304
水生環境有害性 短期（急性）	区分2		H401
水生環境有害性 長期（慢性）	区分2		H411

2.2 ラベル要素

絵表示またはシンボル:



注意喚起語: 危険

H-コード	危険有害性情報
H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H315	皮膚刺激。
H318	重篤な眼の損傷。
H336	眠気又はめまいのおそれ。
H360	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
H371	臓器（中枢神経系）の障害のおそれ。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

H373	長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（腎臓、中枢神経系）の障害のおそれ。
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性。
P-コード	注意書き
P210	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233	容器を密閉しておくこと。
P280	保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P264	取扱い後は手をよく洗うこと。
P201	使用前に取扱説明書を入手すること。
P202	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273	環境への放出を避けること。
P243	静電気放電に対する措置を講ずること。
P303 + P361 + P353	皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
P370 + P378	火災の場合：消火に粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、炭酸ガスを使用すること。
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310	直ちに医師に連絡すること。
P308 + P313	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P311	医師に連絡すること。
P304 + P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P301 + P310	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
P331	無理に吐かせないこと。
P391	漏出物を回収すること。
P403 + P235	換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P403 + P233	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P405	施錠して保管すること。
P501	内容物／容器を国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

混合物中の次の割合の成分は、水生環境にとって危険有害性が未知である：6.7 %。

2.3 その他の危険

データなし。

3. 組成及び成分情報

3.1 化学物質・混合物の区分

混合物

3.2 化学名又は一般名

シリコーン溶液

成分	含有量 (%)	化学特性	官報公示整理番号- 化審法	官報公示整理番号- 安衛法	CAS番号
シリコーン、その他	1.0 - 10	非公開	記載あるが非公開	記載あるが非公開	記載あるが非公開
金属アルコキシド	5.0 - 10	非公開	記載あるが非公開	記載あるが非公開	記載あるが非公開
テトラエトキシシラン	1.0 - 5.0	Si (OC ₂ H ₅) ₄	2-2048	2-2048	78-10-4
C8- C9イソアルカン類	75 - 85	非公開	9-1690	9-1690	64741-66-8
トルエン	4.0	C ₆ H ₅ CH ₃	3-2	3-2	108-88-3
1-ブタノール	0.1 - 0.3	n-C ₄ H ₉ OH	2-3049	2-(8)-299	71-36-3

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

本製品は、高懸念物質 (SVHC) ((EC) REACH規制No. 1907/2006、第57 条) を 0.1%以上含まない。

4. 応急措置

4.1 応急措置の内容

一般情報:

事故や気分が悪い場合には医師の診察を受ける。その際、可能であれば製品ラベルまたはSDSを医師に見せる。

眼に入った場合:

直ちに清浄な水で最低10～15分間眼を洗浄し、医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合:

石鹸を用いて大量の水で洗い流す。汚染された衣類などを速やかに脱ぎ捨てる。直ちに医師の手配をし、医師に化学品名、製品ラベルなどを示す。

吸入した場合:

被災者を空気が新鮮な場所に移動させ、安静に保つ。呼吸が止まっている場合には、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。直ちに医師の手配をし、医師に化学品名、製品ラベルなどを示す。呼吸が弱い場合は酸素吸入を行う。意識がない場合、横向きに寝かせる。

飲み込んだ場合:

直ちに医師の手配をし、医師に化学品名、製品ラベルなどを示す。気管より吸入すると危険なため、吐き出させない。

4.2 最も重要な徴候及び症状

本項の別箇所に関連情報がある。

4.3 医師による応急手当または特別な治療の必要性

第11項に示す毒性に関する詳細情報に留意すること。

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

消火剤:

霧状水、粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、炭酸ガス。

使用不可消火剤:

棒状水。

5.2 火災時の特有の危険有害性

燃焼時に激しく煤を発生する。

5.3 火災予防に関する注意

消火時に必要な保護具:

空気呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

保護具を着用していない人を避難させる。保護具(8項参照)を着用する。製品から発生したミストや蒸気の吸入を防ぐ。眼や皮膚への接触を防ぐ。

6.2 環境に対する注意事項

下水や河川に流出させない。河川・海洋、下水、あるいは地面に漏れた場合、当局に知らせる。製品が広がらないように土などの適切なもので堰き止める。汚染された水や消火液を回収する。処分の指示を表示した容器に廃棄する。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

6.3 封じ込め及び浄化の方法・機材

回収し、各自治体の廃棄処理法令等を確認して処分する。珪藻土などの吸着剤に吸収させ、法規制に従って廃棄処分する。大量に回収する場合には、ポンプなどを用いて適当な空容器に回収する。

追加情報 :

火気の使用を禁止する。

6.4 その他参照項目

他項の関連情報に留意すること。これには特に個人用保護具（第8項）および廃棄（第13項）に関する情報が該当する。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全取扱い注意事項

安全取扱い注意事項 :

十分な換気を確保する。サイフォンなどを利用して移送する。10項に従って配合禁忌物質から遠ざける。

火災、爆発防止の注意事項 :

危険な状態にある容器は水で冷却する。空容器内などでは空気と混ざること爆発性ガスを形成する恐れがある。引火源から離す。禁煙。静電気帯電防止対策を行う。

7.2 適切な保管条件

保管場所及び容器 :

地面にしみ込む恐れのないことを確かめる。

接触を避ける物質等 :

知見なし

その他の保管条件等 :

湿気を防ぐ。容器を密閉し、換気のよい冷所に保管する。

7.3 特定の最終用途

データなし。

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理パラメータ

作業環境の暴露限界値 :

CAS番号	化学物質	タイプ	mg/m ³	ppm	Dust fract.	繊維質/m ³
108-88-3	トルエン	TLV_JP	188.0	50.0		
78-10-4	テトラエチル珪酸	TLV_JP	85.0	10.0		
71-36-3	1-ブタノール	TLV_JP	150.0	50.0		

8.2 暴露管理

8.2.1 作業場所での暴露対策

一般的な保護対策及び衛生対策 :

取扱中は飲食及び喫煙をしない。製品から発生する蒸気を吸わないようにする。眼や皮膚への接触を防ぐ。

保護具:

呼吸用保護具

上記の職業暴露限度を超える吸入暴露が避けられない場合は、適切な呼吸器保護具を着用すること。適切な呼吸保護具: EN 136規格等で認められたフルフェイスマスク付き呼吸保護具。

フィルタの推奨タイプ: EN 14387規格等で認められたABEKタイプのガスフィルタ（特定の無機、有機及び酸性ガス及び蒸気; アンモニア/アミン用）

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

スプレー或いはエアロゾルに曝露する場合は、適切な呼吸保護具及び防護服を着用する。適切な呼吸保護具：EN 136規格等で認められたフルフェイスマスク付き呼吸保護具。

フィルタの推奨タイプ：EN 14387規格等で認められたABEK-P2タイプのコンビネーションフィルタ（特定の無機、有機、及び酸性ガス及び蒸気；アンモニア/アミン；粒子用）

長時間或いは集中的に作用が及ぶ場合は、呼吸保護具を使用する。適切な呼吸保護具：EN 137規格等で認められた陽圧式呼吸用保護具。

呼吸保護具の使用時間限度及び装置メーカーの注意情報を遵守する。

眼の保護具

保護眼鏡。

手の保護具

本製品の取り扱いに際しては、常に保護グローブを着用すること。

手袋の推奨素材：フッ素ゴム製保護手袋

素材の厚さ：> 0.7 mm

破過時間 : > 480 min

手袋の推奨素材：PE および EVOH 繊維 5 層仕上げ保護グローブ（4H 製）

素材の厚さ：> 0.062 mm

破過時間 : > 480 min

手袋メーカーからの浸透性及び耐用期間に関する指示を遵守する。切傷の危険、摩損、接触時間等の製品を使用する現場の特殊状況も考慮する。耐薬品防護手袋の日常使用時間は、（温度等の）多くの作用要因により、テストで確認された浸透時間よりはるかに短いことに留意する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣

8.2.2 環境への漏出対策

河川、海洋、湖沼、下水、土壌に流さない。

8.3 設備対策についての注意事項

7項参照。

9. 物理的及び化学的性質

9.1 基本的な物理的および化学的性質

性状:	値:	試験法:
外観		
物理状態	液体	
色	淡黄色	
臭い		
臭い	微臭	
臭気限度		
臭気限度	データなし	
pH		
pH	非該当	
融点/凝固点		
融点	非該当	
沸点		
沸点	116 - 142 ° C / 1013 hPa	(特定されていない)

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

引火点

引火点: 3 ° C (ISO 13736)

蒸発率

蒸発率: データなし

燃焼または爆発の上限/下限

爆発限界 (下限): 0.9 Vol-%

爆発限界 (上限): 7.0 Vol-%

蒸気圧

蒸気圧: 50 hPa / 25 ° C (EU-GL. A. 4)

溶解度

水溶性／混和性: 難溶

蒸気密度

蒸気密度: データなし。

相対密度相対密度: 0.76 (23 ° C; 1013 hPa) (DIN 51757)
(水 / 4 ° C = 1,00)密度: 0.76 g/cm³ (23 ° C; 1013 hPa) (DIN 51757)**n-オクタノール/水分配係数**

n-オクタノール/水分配係数: データなし。

自然発火温度

発火点: 370 ° C (EN 14522)

分解温度

熱分解: 非該当

粘度粘度: (特定されていない)
0.76 mPa.s / 23 ° C動粘度: 1 mm²/s (DIN 51562-1)**分子量**

分子量: 非該当

9.2 その他の情報

爆発限界 (エタノール) : 3.5~15 vol%

10. 安定性及び反応性**10.1 一般情報**

現時点において、通常の工業的取扱い及び保管において危険な反応等は報告されていない。

別項に関連情報が記載されている場合がある。

10.2 避けるべき条件

湿気。

10.3 不適合材料

反応する物質: 酸、水及びアルカリ類。反応によってアルコールが発生する。

10.4 危険有害な分解生成物

規則に従った貯蔵と取扱いによる場合: 知見なし。湿気存在下でのブタノールおよびエタノール。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

11. 有害性情報

11.1 毒性に関する情報

11.1.1 一般情報

製品全体のデータが個々の成分のデータよりも優先される。

11.1.2 急性毒性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

急性毒性推定値 (ATE):

ATE_{mix} (経口): > 5000 mg/kg

物質に関するデータ:

トルエン:

暴露経路	結果/作用	生物種/試験システム	出典
経口	LD50: 5580 mg/kg	ラット	ECHA
経皮	LD50: 12400 mg/kg	ウサギ	ECHA
吸入 蒸気	LC50: 28.1 mg/l; 4 h	ラット	ECHA
吸入 蒸気	LC50: 18 mg/l; 4 h	ラット	

11.1.3 皮膚腐食性/刺激性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

結果/作用	生物種/試験システム	出典
刺激性あり	ウサギ	ECHA OECD 404

11.1.4 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

結果/作用	生物種/試験システム	出典
眼への刺激なし	ウサギ	ECHA OECD 405

11.1.5 呼吸器感作性または皮膚感作性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

安全データシート (SDS)

製品名： 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数： 2.8 (JP)

印刷日： 24.08.2020

改定日： 07.08.2020

暴露経路	結果/作用	生物種/試験システム	出典
経皮	皮膚を過敏化させない。	モルモット; マキシマイゼーション試験	ECHA OECD 406

11.1.6 生殖細胞変異原性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

結果/作用	生物種/試験システム	出典
陰性	突然変異試験 (in vitro) マウスリンパ腫細胞	ECHA OECD 476
陰性	突然変異試験 (in vitro) 細菌細胞	ECHA OECD 471
陰性	染色体異常試験 (in vivo) ラット 腹腔内; 骨髓細胞	ECHA

11.1.7 発がん性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

11.1.8 生殖毒性

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ

トルエン:

本物質は、ヒト胎児に悪影響を及ぼす可能性がある。

11.1.9 特定標的臓器毒性 (単回暴露)

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

暴露経路	結果/作用	出典
吸入	標的臓器: 中枢神経系 蒸気は麻酔作用を示すことがある。	ECHA

11.1.10 特定標的臓器毒性 (反復暴露)

評価:

この評価項目では本製品の試験データは得られていない。

物質に関するデータ:

トルエン:

動物実験における標的臓器: 中枢神経系

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

11.1.11 吸引性呼吸器有害性

評価:

成分由来の吸引危険性については、全体製品の分類および表示に明記されている。

物質に関するデータ:

トルエン:

ヒトで吸引性有害性のおそれがある。

11.1.12 追加の毒性情報

文献によると脂肪族炭化水素は皮膚及び粘膜をやや刺激し、皮膚を乾燥させ、催眠作用を及ぼす。吸入等により肺が直接影響を受けると、肺炎の恐れがある。文献によるとn-ブタノール (71-36-3) は粘膜を刺激し、皮膚をやや刺激し、皮膚を侵し、催眠作用を及ぼす。加水分解生成物 / 不純物: エタノール (64-17-5) はあらゆる暴露経路において良好且つ迅速に吸収される。エタノールは眼や粘膜を刺激したり、中枢神経系に支障をきたしたり、吐き気やめまいを起こすことがある。大量エタノールへの慢性暴露は肝臓や中枢神経系の損傷をもたらすことがある。

12. 環境影響情報

12.1 有害性

評価:

データなし。

物質に関するデータ:

製品全体のデータが個々の成分のデータよりも優先される。

トルエン:

結果/作用	生物種/試験システム	出典
LC50: 5.5 mg/l (測定済み)	動的 ギンザケ (学名: <i>Oncorhynchus kisutch</i>) (96 h)	ECHA
EC50: 3.78 mg/l (測定済み)	半静的 ミジンコ属 (48 h)	ECHA
EC50 (光合成): 134 mg/l (名目)	藻類 (3 h)	ECHA

12.2 残留および分解性

評価:

データなし。

物質に関するデータ:

トルエン:

容易に生分解する。

12.3 生体蓄積性

評価:

生体内での蓄積性はない。

12.4 土壌中移行性

評価:

データなし。

12.5 PBT(難分解性、生物蓄積性および有毒性を有する) 並びにvPvB(高難分解性および高生物蓄積性)の評価結果

データなし。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

12.6 その他の有害作用

知見なし

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

13.1.1 残余廃棄物

推奨方法 :

焼却処理することとし、化学物質の焼却処理ができる専門業者に処理を依頼するか、自社で焼却する場合には廃棄物処理関連法令及び条例等に従って処理する。焼却により、二酸化ケイ素微粉末が生成するので、適切な電気集塵装置等が設置された焼却設備で焼却する。また、防塵マスク等の保護具を着用する。

13.1.2 汚染容器・包装

推奨 :

液ダレ、残粉がないように注意深くかき出し、容器から中身を完全に取り除く。製品の残った容器は、製品を廃棄する場合と同じ処理方法によって処分する。

14. 輸送上の注意

14.1 輸送関連等級

国内規制 (陸上輸送):

消防法区分 危険物第4類 (引火性液体), 第1石油類 (非水溶性液体)

危険等級 II

追加情報 運送に際しては、容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にする。

海上輸送 (IMDG Code) :

評価 危険有害性物質

国連番号 1993

Proper Shipping Name Flammable liquid, n.o.s. (contains C7-C9 Isoalkanes, Titanium tetrabutanolate)

クラス 3

危険等級 II

航空輸送 (ICAO/IATA):

評価 危険有害性物質

国連番号 1993

Proper Shipping Name Flammable liquid, n.o.s. (contains C7-C9 Isoalkanes, Titanium tetrabutanolate)

クラス 3

危険等級 II

14.2 環境有害性

環境有害性: あり

海洋汚染物質 (IMDG): あり

14.3 使用者への特別注意事項

他項の関連情報に留意すること。

14.4 MARPOL 条約附属書IIおよびIBC規則に基づくバルク輸送

タンカーによるバルク輸送は意図されていない。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

15. 適用法令

15.1 主な適用法令

国/地域の規則を確認すること。

ラベルについての情報は2章参照。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）：

優先評価化学物質	トルエン
----------	------

化学物質排出把握管理促進法：

第1種指定化学物質	第 300 号	トルエン
-----------	---------	------

毒物及び劇物取締法：

非該当

労働安全衛生法

施行令別表第1危険物：

引火性の物

有機溶剤中毒予防規則：

第三種有機溶剤等	C8- C9イソアルカン類
----------	---------------

施行令第18条（名称等を表示すべき有害物）：

オクタン

テトラエトキシシラン

トルエン

ノナン

第57条の2（通知対象物質）：

政令番号 第 115 号	オクタン
政令番号 第 356 号	テトラエトキシシラン
政令番号 第 407 号	トルエン
政令番号 第 432 号	ノナン
政令番号 第 477 号	1-ブタノール

消防法：

消防法区分 危険物第4類（引火性液体），第1石油類（非水溶性液体）

危険等級..... II

15.2 国際的な化学物質登録状況詳細

個々の物質リストに関する情報が存在する場合は、以下にその旨表示される。

日本	ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。
ニュージーランド	NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。（登録状態を正しく理解するためには、危険物等級、または場合によっては認可物質グループ規格等の追加情報が必要です。）
オーストラリア	AICS (Australian Inventory of Chemical Substances): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。
中国	IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。
カナダ	DSL (Domestic Substance List): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。
フィリピン	PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): この製品は登録されている、或いは物質リストと一致する。

安全データシート (SDS)

製品名 : 60003263

WACKER® PRIMER G 790

版数 : 2.8 (JP)

印刷日 : 24.08.2020

改定日 : 07.08.2020

アメリカ合衆国 (USA).....	TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): 本製品の全成分はアクティブリストに記載、または物質インベントリーと一致しています。
台湾	TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): 本製品は既存化学物質リストに登録済み、または物質インベントリーに準拠しています。一般的注記: 台湾の化学物質取締法では、TCSI登録済みあるいはTCSI準拠物質を台湾に輸入または台湾で製造する際に100 kg/年の限界量を超える場合は(混合物の場合は各成分毎に測定すること)、フェーズ1登録が必要です。これに関する責任は輸入業者または製造者が負います。
欧州経済領域 (EEA)	REACH (Regulation (EC) No 1907/2006): 一般的注意: 欧州経済領域 (EEA) での製造あるいはEEA域内への輸入に求められる登録義務は、指令第1項で規定されている供給者によって遂行される。クライアントあるいは他の川下ユーザーがEEAへ輸入する場合に生ずる登録義務は、川下ユーザーが負う。
韓国 (大韓民国).....	AREC (化学物質の登録及び評価に関する法律: “K-REACH”): 一般的注意: 1項で言及のサプライヤーが韓国に輸入または韓国内で製造する物質またはポリマーの登録義務は、このサプライヤーによって履行される。顧客または他の川下ユーザーによって韓国に輸入される物質またはポリマーの登録義務は、顧客または他の川下ユーザーによって履行される必要がある。

16. その他の情報

16.1 補足

この情報は本書改訂時点の知見に基づいています。記述内容は法的保証規定の意味における製品性状を保証するものではありません。

本書が提供される場合でも、ユーザーは当該法規および規定を順守する責任を免除されません。特に本製品あるいは本製品を含む混合物または製品の転売、他の法域への転売、および第三者の知的所有権の保護もその対象となります。本製品が加工または他の材料と混合された場合は、明確に言明されない限り、本書の記述内容を転用できないことがあります。本製品を再梱包する場合は、要求される安全情報を添付しなければなりません。

ワッカー社は、当社製品を人体内または体液や粘膜と接触する用途に使用することを制限します。詳細については、www.wacker.comにおいて当社のヘルスケア指針をご確認ください。ヘルスケア指針に従わない場合、ワッカー社は製品の出荷を取り消すことがあります。

16.2 その他の情報:

左側余白の縦線は前の版 (version) に比較して変更のあることを示す。この版の記載はすべての旧版に対して優先する。